


THEODOLITE ELECTRONIQUE DT05

SIMPLIFIER VOUS L'IMPLANTATION

UNE SOLUTION ROBUSTE POUR TOUTES LES MESURES D'ANGLES
ET DE NIVELLEMENT SUR LES CHANTIERS
DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL



- Double Ecran Digital large et facile d'accès
- Compensateur Vertical pour une meilleure Précision des mesures
- Batterie longue durée Li-Ion
- Lecture en Gon ou degrés
- Précision angulaire 5 secondes
- Embase amovible
- IP 55

Livré en coffret avec:

- Chargeur de batterie pour théodolite DT05
- Batterie 6V pour théodolite DT05
- Fil à plomb
- Chiffon et outils

MODELE	TD05
MESURE D'ANGLES	
Précision angulaire	5"
Méthode de mesure	Encodeur Absolu
Diamètre du disque	79 mm
Lecture minimum	1" (0,2 Mgon)
LUNETTE	
Image	Droite
Longueur	
Diamètre objectif	Objectif 45mm
Grossissement	30X
Champ de vision	1° 30'
Résolution	3"
Visée minimum	1 m
Constante de multiplication	100
Constante d'addition	0
COMPENSATEUR VERTICAL AUTOMATIQUE	
Système Digital	détection par liquide photo électrique
Méthode de Mesure	Niveau Torique
Résolution	± 3'
Précision	1"

MODELE	TD05
SENSIBILITE DE LA NIVELLE	
Niveau tubulaire	30" / 2mm
Niveau circulaire	8' / 2mm
PLOMB LASER	
Précision	+/-1,0mm / 1,5 m
Laser	classe2 / IEC60825-1 / 635nm
ETENCHEITE	
Eau et poussière	IP55
ECRAN	
Quantité	Double Ecran
Type	LCD Rétroéclairé
BATTERIE	
Type	Li-Ion 6V / 4 Piles AA
Temps de travail	10 heures
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions	153x175x340mm
Poids	4,5 Kg
COMMUNICATION	
Type	Câble
Port	RS 232