

THEODOLITE OPTO-MECANIQUE N452



DES PARTENAIRES FIABLES, PERFORMANTS , ROBUSTES ET POLYVALENTS

Les Théodolites de chantier N452 et N456
Permettent d'effectuer tous travaux :

~ **d'alignements**

~ **de relevés**

~ **d'implantations** de manière rationnelle
et sûre dans le domaine du génie civil.

L'instrument est également appelé à occuper
une place de choix dans le domaine de la
construction, de l'industrie forestière, du
génie hydraulique et rural.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES THÉODOLITES	
MODÈLE	N 452
MESURE D'ANGLES	
Déviation standard angulaire Horizontal	2"
Déviation standard angulaire Vertical	6"
LUNETTE	
Image	Droite
Diamètre objectif	Objectif 40mm
Grossissement	30X
Champ de vision	1° 20'
Résolution	2"
Visée minimum	1,6m
Constante de multiplication	100
Constante d'addition	0
CERCLE	
Diamètre du cercle Horizontal	90 mm
Diamètre du cercle Vertical	70 mm
Graduation	20"
Intervalle minimum	1"
INDEX AUTO VERTICAL	
Plage de travail	± 3"
Précision	±0,3"
LECTURE DU MICROSCOPE	
Système Horizontal	48 X
Système Vertical	62 X
SENSIBILITÉ DES NIVELLES	
Nivelle tubulaire	20" / 2mm
Nivelle circulaire	8' / 2mm
PLOMB OPTIQUE	
Image	Droite
Grossissement	3X
Visée minimum	0,3 m
Champ de vision	7,30°