RECEPTEUR

Signaux Satellites Traqués	GPS: L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5
	GLONASS: L1 C/A, L2C, L2P, L3, L5
	BEIDOU: B1, B2, B3
	GALILEO: E1, E5 AltBOC, E5a, E5b, E6
	QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6
	SBAS: L1, L5
L-Band	Atlas H10 / H30 / H100
Canaux	600
Taux de positionnement	5 Hz, jusqu'à 20 Hz
Réacquisition du signal	< 1 sec
Initialisation du signal RTK	< 10 sec
Démarrage à chaud	< 15 sec
Fiabilité d'Initialisation	> 99.9 %
Mémoire Interne	8 GB

POSITIONNEMENT[1]

STATIQUE DE HAUTE PRECISION	
Horizontal	2.5 mm + 1 ppm RMS
Vertical	5.0 mm + 1 ppm RMS
POSITION CODE GNSS DIFFERENTIEL	
Horizontal	<0.5 m RMS
Vertical	<1.0 m RMS
POSITIONNEMENT SBAS	
Horizontal	<0.6 m RMS[2]
Vertical	<1.2 m RMS[2]

STONEX AUTHORIZED DEALER