

Contrôleur S4II C/H

Robuste



SYSTEME

CPU	TI Sitara AM335x 1GHz
Système	Windows Mobile 6.5
RAM	512 GB
ROM	8 GB (extensible à 32 GB) SD jusqu'à 32 GB

ECRAN

Taille écran	3.7" TFT
Résolution	480 x 640 VGA

APPAREIL PHOTO¹

Arrière	5 MP
Format Image	JPG (2048x1536)
Mode Vidéo	Up to VGA résolution

RECEPTEUR¹

Signaux Traqués	GPS: L1
	GLONASS: L1
	BEIDOU: B1
	GALILEO: E1
	QZSS: L1
Canaux	SBAS: L1
	72

POSITIONNEMENT¹

Précision	Exactitude de la vitesse: 0.05 m/s Précision Position: 2.5 m DGPS: Sub métrique
-----------	---

MODEM INTERNE¹

Bande	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz
-------	--

COMMUNICATION

Connecteurs I/O	Port série DB9. Câble Multifonction avec interface USB pour connexion PC
Bluetooth	2.1+EDR
Wi-Fi	802.11 b/g
Référence de sortie ¹	Support RTCM 2.3, différentiel NMEA 0183 UBX binary, u-blox proprietary

ALIMENTATION

Batterie	Batterie Lithium 7.4 V – 3400 mAh
Temps de travail	Plus de 10 heures

SPECIFICATIONS PHYSIQUES

Dimensions	193 mm x 91 mm x 42 mm
Poids	575 g
Température de travail	-30° à 60°C (-22°F à 140°F)
Température de stockage	-30° à 70°C (-22°F à 158°F)
Etanchéité	IP67
Resistance aux chocs	Conçu pour supporter un choc de 1.5m sur un plancher bois

ACCESSOIRES STANDARDS

Adaptateur, câble USB, Batterie, Handstrip, Stylet & corde, Ecran de protection, Chargeur

ACCESSOIRES EN OPTIONS

Sac léger, Support pour canne, Chargeur de voiture
--



1. Only S4II H model



www.sfs-topo.fr



Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

STONEX®
Part of UniStrong

Via Cimabue 39 - 20851 Lissone (MB) Italy
Phone +39 039 2783008 | Fax +39 039 2789576
www.stonex.it | info@stonexpositioning.com