SFS Topo : 18 rue Suffren 33950 Lège-Cap Ferret . www.sfs-topo.fr / @:contact@sfs-topo.fr





Boussole Breithaupt GEKOM PRO

Boussole de strate très puissante, fonctionnement methode "CLAR »
En une seule opération, elle permet la mesure des surfaces et des linéaires ainsi que la lecture de l'azimut et l'angle des strates.
Le boîtier est équipé avec bord à tracer gradué
Blocage automatique de l'aiguille en cas de non-utilisation
Cette boussole de géologue fonctionne selon la méthode « CLAR»
et ne dispose pas d'un clinomètre
Le niveau à bulle (sur le dessus et latéral) permet une mise à niveau, même à des endroits difficilement accessible.

METHODE CLAR:
Avec ces boussoles il est possible en une mesure de relever deux angles (l'angle vertical et l'angle horizontal) en une seule opération.
Pour cela il suffit de placer la boussole sur un rocher, l'aiguille débloque et de prendre la mesure.
On bloque l'aguille, avant de l'enlever la boussole du rocher et de lire les deux angles d'une manière très confortable.
L'avantage principal est qu'il est nécessaire de placer la boussole seulement une fois au rocher pour pouvoir lire les deux angles.

Boussole Breithaupt GEKOM N PRO Avec clinomètre



Boussole de strate très puissante, fonctionnement methode "CLAR »
En une seule opération, elle permet la mesure des surfaces et des linéaires ainsi que la lecture de l'azimut et l'angle des strates.
Le boîtier est équipé avec bord à tracer gradué
Blocage automatique de l'aiguille en cas de non-utilisation

Nouveau modèle étanche et permettant l'ajustement de la déclinaison sans ouvrir le boîtier de la boussole



Même caractéristique que la GEKOM mais avec un clinomètre

Données techniques :
Diamètre de la boussole : 65 mm
Longueur de l'aiguille : 44mm
Division en 2° (2 gon)
Estimation : 1°
Numérotation tous les 10°
Plage de basculement de l'abattant de mesure : 270°
Numérotation tous les 5°
Estimation 1°
Numérotation en quadrants de 20°

Boîtier en métal léger massif avec une protection de surface anodisée en bleue
Dimensions de la boussole : 86 x 70 x 20mm
Poids de la boussole géologique : 240 g
Etui de transport inclus

www.sfs-topo.fr

Sauf indication contraire les boussoles sont livrées pour une utilisation dans l'hémisphère Nord